



Паспорт устройства.
Монитор автомобильный IP66(Wi-Fi/GPS/LTE)
Модель – Река В2

Паспорт устройства

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИ И И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

10,1 дюймовый LCD-монитор с беспроводными модулями Wi-Fi/GPS/LTE **Река В2**, в водонепроницаемом корпусе, встроенной функцией записи предназначен для работы с системами видеонаблюдения. Устройство поддерживает одновременный приём сигнала от 4 камер Full HD (1080P).

Монитор оснащён высококонтрастным водонепроницаемым дисплеем (1024 × 600, яркость 600 кд/м², контраст 700:1) с углами обзора до 85° во всех направлениях и соотношением сторон 16:9. Поддерживается автоматическое сопряжение с камерами при их активации, а также гибкая настройка изображения: зеркальное/нормальное отображение, регулировка по горизонтали и вертикали, включая настройку парковочной разметки (положение и размер).

Встроенная функция записи позволяет сохранять видео на карту памяти microSD/TF до 128 Гб. Устройство поддерживает 5 триггерных входов с настраиваемым приоритетом и задержкой, что обеспечивает гибкую реакцию на события (например, включение задней передачи).

Питание осуществляется от бортовой сети с широким диапазоном напряжения 10–32 В, потребляемая мощность — до 10 Вт. В комплект входят антенна 5 дБ, ИК-пульт ДУ, солнцезащитный козырёк, кронштейны для центрального и U-образного крепления, а также инструменты и кабели для установки.

Доступны две версии: с сенсорным экраном (ёмкостной) и без него. Монитор устойчив к вибрациям, работает в температурном диапазоне от –40 °С до +45°С при влажности до 90 %, и соответствует требованиям надёжности для эксплуатации в транспортных условиях.

ВИД СПЕРЕДИ:



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Блок управления	
Размер экрана	10,1"
Интерфейс (модули связи)	Wi-Fi/GPS/LTE
Сенсорный экран	Опционально
Соотношение сторон экрана	16: 9
Яркость подсветки	LED, 600 кд / м2
Разрешение	1024x3(RGB) x 600

Хранение данных	Max. 2,5 Тб (2 SD*2, 1 SSD 2 Tb)
Кодек формат	H.264
Поддерживаемое кол-во каналов (камер)	4 канала
Формат сигнала	NTSC и PAL (автоматически)
OSD меню	Цвет, Яркость, Контрастность, Громкость, Язык
Напряжение питания	10 / 32 В постоянного тока
Потребляемая мощность	5 Вт
Рабочая температура	от -40 °C до +45 °C
Вход	4-пиновый авиационный разъем
Размер с упаковкой	34.2*19.3*8.6(CM)
Вес	1,6 кг
Степень пылевлагозащиты	IP66

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Комплектация, шт.
Монитор	1
Пульт дистанционного управления	1
Кронштейн	1
Кабель питания	1
Индивидуальная упаковка	1

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым транспортными организациями при условиях:

Температура окружающей среды	от минус 40 до плюс 45°C
Относительная влажность	до 95% при температуре плюс 25°C
Атмосферное давление	от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)
Пиковые ударные ускорения	до 98 м/с ² (10 g) при длительности воздействия ударного ускорения от 10 до 15 мс

Не допускается хранение и транспортирование при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

5. ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента подписания соответствующей товарной накладной на оборудование.

5.2 Указанный гарантийный срок действителен при соблюдении Потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.3 Комплектующие, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, подлежат ремонту или замене силами Поставщика (производителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств Поставщика.

5.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- при нарушении целостности конструкции;
- без наличия настоящего Паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.

5.5 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств Потребителя по отдельным договорам между Поставщиком и Потребителем.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все предложения и замечания, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия, направляйте официальному дистрибьютеру ТМ «РЕКА» в России – ООО «РЕКОН»:

- по адресу: город Санкт-Петербург, Промышленная улица дом 42 офис 10Н

- по телефону: +7 812-634-44-04

- по электронной почте: sale@sferacontrol.ru

Официальный сайт: www.sferacontrol.ru

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мобильный монитор Река В2

наименование изделия

No _____

заводской номер изделия

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_____ (_____
должность подпись фамилия

ДОЛЖНОСТЬ

подпись

фамилия

М.П. _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.