Паспорт устройства

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Автомобильная двухобъективная AHD-камера высокого разрешения **Река СК 20-5** предназначена для одновременного видеонаблюдения за дорожной обстановкой спереди транспортного средства и внутренним пространством кабины. Устройство объединяет две независимые камеры в едином компактном корпусе, обеспечивая комплексный контроль как внешней, так и внутренней среды. Курсовая камера (3,6 мм, угол обзора 90°) фиксирует дорожную ситуацию; Внутренняя камера (2,1 мм, угол обзора 125°, прямое изображение) направлена на водителя и пассажиров и оснащена ИК-подсветкой (до 3 м).

ФОТО:



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные	
Устройство считывания	1/3 ”CMOS 2Мп сенсор
Формат сигнала	PAL / NTSC
Разрешающая способность	1920 x 1080
Минимальная освещенность цветной режим	0,1 люкс (F1.2);
ИК подсветка (обзорная камера)	6 светодиодов, до 3м
Регулировка усиления	Авто
Баланс белого	Авто
Компенсация фоновой засветки	Авто
Микрофон	Есть
Зеркалирование видео	опционально
Видеовыход	1.0Vp-p / 75Ω
Отношение сигнал / шум	≥44 дБ
Объектив (курсовая камера)	3.6mm
Угол обзора (курсовая камера)	90°
Объектив (обзорная камера)	2.1mm
Угол обзора (обзорная камера)	125°
Микрофон	Встроенный
Источник питания	12 В ± 10%
Потребляемый ток	190 мА ± 10%
Рабочая температура	-40 °C - +45 °C
Защита от влаги	IP69K
Размеры	128мм*82мм*96мм
Вес	900 г

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Комплектация, шт.
Камера	1
Паспорт	1
Шурупы	3
Индивидуальная упаковка	1

4.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым транспортными организациями при условиях:

Температура окружающей среды	от минус 45 до плюс 45°С
Относительная влажность	до 95% при температуре плюс 25°С
Атмосферное давление	от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)
Пиковые ударные ускорения	до 98 м/с^2 (10 g) при длительности воздействия ударного ускорения от 10 до 15 мс

Не допускается хранение и транспортирование при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

5. ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента подписания соответствующей товарной накладной на оборудование.
5.2 Указанный гарантийный срок действителен при соблюдении Потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
5.3 Комплектующие, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, подлежат ремонту или замене силами Поставщика (производителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств Поставщика.
5.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- при нарушении целостности конструкции;
- без наличия настоящего Паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.

5.5 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств Потребителя по отдельным договорам между Поставщиком и Потребителем.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все предложения и замечания, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия, направляйте официальному дистрибьютеру ТМ «РЕКА» в России – ООО «РЕКОН»:
- по адресу: город Санкт-Петербург, Промышленная улица дом 42 офис 10Н
- по телефону: +7 812-634-44-04
- по электронной почте: sale@sferacontrol.ru
  официальный сайт: www.sferacontrol.ru

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера Река СК 20-5
наименование изделия

№ _____
заводской номер изделия

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_____ _____ (_____)

должность подпись фамилия

М.П. Дата выпуска « ___» _____ 20_____ г.